

Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Ausschreibungstext

Europilz®: Lieferung frei Baustelle unabgeladen

Europilz® als Durchstanzsystem gemäß Zulassungsbescheid Z-15.1-234, bestehend aus einem liegenden Stahlpilz mit Haupt- und Randträgern, liefern frei Baustelle unabgeladen. In den Einheitspreis sind die statischen Nachweise für die Bemessung des Stahlpilzes einschließlich der Durchstanznachweise in prüffähiger Form, zusammen mit den Werkstattplänen, einzurechnen. Ferner sind mögliche zusätzlich erforderliche Durchstanz-/Schubbewehrungen außerhalb der Pilze aufgrund des Durchstanznachweises (HDB-Doppelkopfanker) im Sinne einer statischen Komplettlösung der Durchstanzpunkte statisch vom Pilzlieferanten selbst zu bestimmen und in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Pilzbezeichnung:	(mögliche beliebige Bezeichnung, z. B. Statische Position)
Pilzlage: <i>(bitte auswählen)</i>	Decke / Fundamentplatte
Stützenlage: <i>(bitte auswählen)</i>	Innenstütze / Randstütze / Eckstütze
Stützenart: <i>(bitte auswählen)</i> mit Geilinger-Stütze® oder Verbundstütze verschweißt	Stahlbetonstütze / Geilinger-Stütze® / Verbundstütze
Stützenabmessung:	ja / nein
Plattenstärke:	a/b bzw. Ø = mm
Statische Höhe:	h = cm
Betongüte der Platte:	d = cm
Totale Flächenlast der Platte:	C
Durchstanzlast:	$p_{Ed} = \dots\dots\dots \text{ kN / m}^2$
Lasterhöhungsbeiwert:	max. $V_{Ed} = \dots\dots\dots \text{ kN}$
Mittl. Bewehrungsgrad:	$\beta = \dots\dots\dots$ (zusätzlich zu beachten)
Feuerwiderstand: <i>(bitte auswählen)</i>	$\rho_l = \dots\dots\dots \%$ (aus Durchstanzen)
Oberflächenschutz:	R90 / R120 / R180
Deckendurchbrüche im Durchstanzbereich: <i>(bitte auswählen)</i>	Einbetonierte Teile roh keine / ja, siehe Ausschreibungsplan

Zusätzliche Angaben für Rand- und Eckpilze (falls bekannt):

Randabstände:

Bei Randstützen: $r_x = \dots\dots\dots \text{ cm}$

Bei Eckstützen: $r_x = \dots\dots\dots \text{ cm}; r_y = \dots\dots\dots \text{ cm}$

Europilz® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Wählen Sie nach Rücksprache für die Lieferfirma eine der folgenden Adressen:

Kontaktaufnahme aus:	Gebiet:	Tel.:	E-Mail:
☎ Postleitzahlengebiete D oder Land (A, CH, L)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9	+49 6126 9301-0	zentrale@spannverbund.de
	7, 8, Österreich und Schweiz	+41 44 86252-00	info@spannverbund.ch
	Luxembourg	+352 263508-761	info@spannverbund.lu

Lieferung frei Baustelle unabgeladen

..... Stück

EP: €..... GP: €.....

Europilz®: Montage

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Europilz® mit Geilinger-Stütze® oder Verbundstütze verschweißt montieren

Der Mehraufwand der Montage durch den angeschweißten Europilz® ist in dem EP der Stützenmontage zu berücksichtigen.

oder

Europilz® lose geliefert montieren

Montage inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren

..... Stück

EP: €..... GP: €.....

Einbau der HDB-Doppelkopfanker:

Die Abrechnung erfolgt über eine für den Rohbau vorgesehene Position.