

Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Ausschreibungstext


Geilinger-Mini®: Lieferung frei Baustelle unabeladen

Geilinger-Mini® ist eine Verbundstütze, bestehend aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl. Der Zwischenraum wird werkseitig ausbetoniert. Geilinger-Mini® ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt typengeprüft (Prüfbericht Nr. TP-08/005). Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen.

Stützenbezeichnung: (mögliche beliebige Bezeichnung, z. B. Statische Position)
Feuerwiderstand: *(bitte auswählen)* R30 / R60 / R90
Stützenquerschnitt, außen: a/b bzw. Ø = mm
max. Stützenlasten (charakteristisch): $N_{G,k} = \dots\dots\dots$ kN, $N_{Q,k} = \dots\dots\dots$ kN
Länge (OK Decke-UK Decke): L = mm
Mit angeschweißter bündiger Fuß- und Kopfplatte, ausbetoniert geliefert.
Oberflächenschutz des Mantelrohres: Sa 2 ½ + 80µm (verseifungsfrei) Deckanstrich bauseits.

Geilinger-Mini® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Wählen Sie nach Rücksprache für die Lieferfirma eine der folgenden Adressen:

Kontaktaufnahme aus:	Gebiet:	Tel.:	E-Mail:
 Postleitzahlengebiete D oder Land (A, CH, L)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9	+49 6126 9301-0	zentrale@spannverbund.de
	7, 8, Österreich und Schweiz	+41 44 86252-00	info@spannverbund.ch
	Luxembourg	+352 263508-761	info@spannverbund.lu

Lieferung frei Baustelle unabeladen

..... Stück EP: €..... GP: €.....

Geilinger-Mini®: Montage

Montage inkl. Abladen, Einmessen, Fixieren und Untergießen der Fußplatten mit Fließmörtel

..... Stück EP: €..... GP: €.....