

Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Ausschreibungstext

Geilinger-Stütze®: Lieferung frei Baustelle unabeladen

Geilinger-Stütze® gemäß Zulassungsbescheid Z-26.3-60, bestehend aus einem Stahlkern und einem Rohrmantel aus Stahl sowie den erforderlichen Verbundmitteln innerhalb der Stütze, liefern frei Baustelle unabeladen. In den Einheitspreis der Stütze sind sämtliche Verstärkungsmaßnahmen wie Kopf- und Fußplatten sowie Einbauteile zur Lastein- / ausleitung in angrenzende Bauteile mit einzurechnen. Die gewählten Maßnahmen sind vom Bieter bei Angebotsabgabe zu beschreiben. In die Einheitspreise sind ferner mit einzurechnen die statischen Nachweise der Stütze und der Einbauteile im Kalt- und Heißzustand in prüffähiger Form, einschließlich der Werkstattpläne.

Stützenbezeichnung:	(mögliche beliebige Bezeichnung, z. B. Statische Position)
Stützenlage: <i>(bitte auswählen)</i>	Innenstütze / Randstütze / Eckstütze
Stützendurchmesser:	a/b bzw. Ø = mm
Geschosshöhe (OK Decke-OK Decke)	L = m
Deckenstärke:	h = cm
Deckenbetongüte:	C
Füllbeton (bauseits):	C
Schnittgrößen: (ohne Anprall, design)	N _d = kN Md _x = kNm Md _y = kNm
Anprall-Last:	H _k = kN in Höhe m über Stützenfuß
Feuerwiderstand: <i>(bitte auswählen)</i>	R90 / R120 / R180
Oberflächenschutz:	Einbetonierte Teile roh sichtbare Teile Sa 2 ½ + 80µm (verseifungsfrei) Deckanstrich bauseits
Stützenverguss:	Nach der Stützenmontage ist der Bereich zwischen dem Rohrmantel und dem Stahlkern mit dem oben benannten Füllbeton bauseits zu betonieren. Die Abrechnung erfolgt, zusammen mit der Montage, in separater Position.

Die Geilinger-Stütze® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Wählen Sie nach Rücksprache für die Lieferfirma eine der folgenden Adressen:

Kontaktaufnahme aus:	Gebiet:	Tel.:	E-Mail:
☎ Postleitzahlengebiete D oder Land (A, CH, L)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9	+49 6126 9301-0	zentrale@spannverbund.de
	7, 8, Österreich und Schweiz	+41 44 86252-00	info@spannverbund.ch
	Luxembourg	+352 263508-761	info@spannverbund.lu

Lieferung frei Baustelle unabeladen

..... Stück

EP: €..... GP: €.....

Geilinger-Stütze®: Montage

Montage der zuvor beschriebenen Geilinger-Stütze inkl. An- und Einbauteilen. Die Montage beinhaltet das Abladen, Einmessen, Fixieren und Ausbetonieren (Größtkorn 16 mm) sowie Verguss eventueller Fußplatten mit Fließmörtel.

..... Stück

EP: €..... GP: €.....

Die Geilinger-Stütze® kann zusätzlich mit einem Geilinger-Stahlpilz System Europilz® kombiniert werden, siehe dazu eigenständiges LV - Europilz®